



KONICA MINOLTA

bizhub PRO C1060L

SPECIFIKACE

- ✧ Barevný produkční digitální stroj
- ✧ Až 60 stránek za minutu

Stroj bizhub PRO C1060L je ideální pro začínající poskytovatele tisku nebo jako doplněk do stávajícího provozu. Svoji produkční rychlost 60 stran A4 za minutu kombinuje s vynikající tiskovou kvalitou, dobrou produktivitou a barevnou stálostí. Atraktivní je také flexibilita použitelných médií a variabilita dokončování.



bizhub PRO 
C1060L

PŘEDNOSTI ŘADY

bizhub PRO C1060L



PRVOTŘÍDNÍ KONTROLA TISKU

- možnost volby z tiskových řadičů EFI® nebo vlastní Konica Minolta
- intuitivní ovládání
- vše pro úsporu času a peněz

**SNADNÉ OVLÁDÁNÍ**

- automatická inline kalibrace tiskové jednotky
- jednoduché nastavení katalogu papírů
- snadno vyměnitelné náhradní díly
- velmi snadné ovládání
- umožňuje přesunout operátory na jiné pracovní úkoly

SOFISTIKOVANÁ PRÁCE S MÉDII

- frikční podávání papíru s technologií rozfuku
- vstupní kapacita až 4 350 archů
- až 4 různé vstupy papíru
- zvýšená celková produktivita
- velká úspora nákladů

KOMPLEXNÍ PRÁCE S MÉDII

- papír o gramáži až 300 g/m2 potištěn jedностanně i duplexně
- spolehlivé podávání tenkého papíru a jeho separace vzduchem ve fixační jednotce
- pro vysoce flexibilní tiskovou produkci
- pro odlišení od konkurence

BEZKONKURENČNÍ KVALITA OBRAZU

- technologie S.E.A.D. IV a rozlišení 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitů (ekvivalentní 1 200 x 3 600 dpi)
- nový toner Simitri® HD E
- technologie kontroly hustoty výtisků
- pro nové tiskové aplikace
- pro růst Vašeho podnikání

Simitri HD E
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY



Doporučené konfigurace



Technická specifikace

SYSTÉM

Rozlišení	1 200 x 1 200 dpi x 8 bit 1 200 x 3 600 dpi ekvivalent
Gramáž papíru	62–300 g/m ²
Duplex jednotka	Nestohující; 62–300 g/m ²
Formát papíru	330 x 487 mm
Maximální oblast tisku	323 x 480 mm
Vstupní kapacita papíru	Standardně: 1 500 listů Max.: 7 500 listů
Výstupní kapacita papíru	Max.: 13 600 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)	760 x 903 x 1 073 mm
Hmotnost hlavní jednotky	291 kg

TISK

A4 - max. za minutu	60 stran
A3 - max. za minutu	33 stran
SRA3 - max. za minutu	31 stran
A4 - max. za hodinu	3 316 stran
A3 - max. za hodinu	1 792 stran
SRA3 - max. za hodinu	1 681 stran

TISKOVÝ ŘADIČ

Interní řadič EFI Fiery	IC-415
Interní řadič Konica Minolta	IC-602

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování A4	Až 70 obrazů/min.
Rozlišení skeneru	600 x 600 dpi
Režimy skenování	TWAIN; skenování do HDD; skenování do FTP; skenování do SMB; skenování do e-mailu
Formát scanu	TIFF (single and multi page); PDF

KOPIROVÁNÍ

Polotóny	256 odstínů
Doba 1. kopie	méně než 8 s (A4 barevně)
Měřítko	25–400%, v krocích 0,1%
Vícenásobné kopírování	1–9 999

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt originálu	OC-509
Automatický podavač listů	DF-626
Pracovní stolek	WT-511
Vyhřívání pro kazetu v hlavní jednotce	HT-511
Velkokapacitní zásobník	LU-202
Vyhřívání pro LU-202	HT-503
Ruční podavač	MB-506
Výstupní přihrádka	OT-502
Finišer brožur V1	FS-612
Sešívací finišer	FS-531
Děrovací jednotka pro FS-531/FS-612	PK-512
Vkládací jednotka pro FS-531/FS-612	PI-502

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku.
- Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.